


User manual for barrier equipment such as safety nets, barrier sheeting, sealing collars, barrier sheeting and tarpaulin

Revised: 02.02.17



Barrier equipment can be used where there is a need for additional safeguards, such as when working at height.

Safety nets can be used when there is a risk that smaller objects can fall to a lower level.

Barrier tarpaulin and barrier sheeting can be used locally in a work area to prevent objects from falling through grating (mesh floor). Collars are used to secure around penetrations and columns etc in the floor.

Pipe collars, barrier sheeting and tarpaulin are intended to be attached by rope or cable ties to the surrounding structure.

Safety nets are intended to be suspended between multiple points using e.g. ropes, ratchet straps etc, and are intended to capture small objects ONLY.

NB!

- Changes or modifications are not to be made to the products.
- The products should be inspected for damage and defects prior to use.

Maintenance of products

- The products should be rinsed clean with fresh water and air dried after use.
- The products should be cleaned at regular intervals in order to more easily detect any damage and/ or defects that may have occurred.
- Check products for wear and tear.
- If a deformity or damage to a product is detected, or there is the slightest doubt about the state of the product, they must be taken out of service immediately and where necessary discarded.

Storage: Products described in this document should be stored in a dry and well ventilated room/cupboard, away from direct sunlight and protected against UV rays.



www.verktoysikring.no


H.M. Albretsen Verktøysikring AS



www.verktoysikring.no

Brukerinformasjon gjelder for barriereutstyr som sikringsnett, mansjetter, barriereduk og presenning

Revidert: 02.02.17



Barriereutstyret kan benyttes der man har behov for ekstra sikringstiltak, for eksempel ved arbeid i høyden.

Sikringsnett kan benyttes der hvor man risikerer at mindre gjenstander kan falle ned til et lavere nivå.

Barrirepresenning og barriereduk kan benyttes lokalt på et arbeidsområde for å forhindre at gjenstander faller i mellom grating (netting gulv). Rørmansjett benyttes for å sikre området rundt gjennomføringer, søyler, etc. i gulvet.

Rørmansjetter, barriereduk og presenning er beregnet festet med tau eller strips til omliggende struktur.

Sikringsnett er beregnet spent opp mellom flere punkter ved hjelp av f.eks. tau, jekkestropper, etc. og er **kun** beregnet til å fange opp mindre gjenstander.

NB!

- Det må ikke foretas endringer eller ombygninger av produktene.
- Produktene skal kontrolleres for skade og defekter før bruk.

Vedlikehold av produktene

- Produktene bør skylles rent med ferskvann og lufttørkes etter bruk
- Produktene bør med jevne mellomrom rengjøres for lettere kunne oppdage skade og/ eller defekter som kan ha oppstått.
- Kontroller produktene for brudd, rift og materialtretthet.
- Dersom det oppdages en deformasjon eller skade ved et produkt, eller det er den minste tvil om produktets tilstand, skal det umiddelbart tas ut av bruk og eventuelt kasseres.

Oppbevaring: Produkter som beskrives i denne brukerinformasjon bør oppbevares i et tørt, godt ventilert skap/rom og ikke i direkte sollys.